

CAJAS IGNÍFUGAS

FIREPROOF SAFES
COFRES ANTIFOGO



FAC

REQUISITOS PARA CADA CLASE DE PROTECCIÓN

S/Norma UNE EN 1047 equivalente a la norma NT FIRE 017

Clase de protección		Incremento de Temperatura máxima	Humedad relativa máxima
60 min.	120 min.		
60 P	120 P	150° C	No necesita
60 D	120 D	50° C	85 %
60 DIS	120 DIS	30° C	85 %

Los valores numéricos de las clases de protección son los tiempos de exposición al fuego durante los ensayos, en minutos, y las letras caracterizan los tipos de bancos que pueden ser protegidos en cada clase según:

P Documentos en soporte papel térmicamente sensible, pero excluyendo papeles de las calidades que pierdan información por debajo de los 170 °C

D Bancos de datos sensibles a la temperatura y a la humedad, tales como bancos de datos magnéticos y papel sensible térmicamente, pero excluyendo bancos que pierdan información por debajo de los 70 °C

DIS Bancos de datos sensibles a la temperatura y a la humedad tales como disquetes, pero excluyendo bancos de datos que pierdan información por debajo de los 50 °C



FR 26 P / FR 40 P

PROTECCIÓN PAPEL

CAJAS IGNÍFUGAS

FIREPROOF SAFES
COFRES ANTIFOGO



FR 26 P



FR 40 P



Cajas ignífugas con
Certificación Sueca 60P (FR
26P) y 120P (FR 40P) para la
protección de documentos

Resiste temperaturas de
hasta 1015 °C durante
60 minutos (FR 26P) y
120 minutos (FR 40P)

Caja construida con material
aislante

Sistema de cierre electrónico

Ruedas desmontables
(FR 40 P)

*Antifire safes with Sweden
Certification 60P (FR 26P)
and 120P (FR 40P) for
documents protection*

*Support temperatures up to
1015 °C for 60 minutes
(FR 26P) and 120 minutes
(FR 40P)*

*Safe built with isolate
material*

Electronic locking system

Removable wheels (FR 40 P)

*Cofre forte anti-fogo com
Certificação Sueca 60P
(FR 26P) e 120P (FR 40P)
para proteção de documentos*

*Resiste a temperaturas de
até 1015 °C durante
60 minutos (FR 26P) e
120 minutos (FR 40P)*

*Cofre forte fabricado com
material isolante*

*Sistema de trancamento
electronico*

*Rodas desmontáveis
(FR 40 P)*



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening



Maneta
Handle
FR 40 P



Volante
Wheel
FR 26 P



Cierre con bulones
Locking bolts

FR 26 P 2 bulones / Bolts

FR 40 P 4 bulones / Bolts



MOD FR 26 P

Cód. Barras	8422621220513
Referencia	22051

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	424	344	444	Kg	41
Interior	325	245	316	Litros	25,2



MOD FR 40 P

Cód. Barras	8422621220520
Referencia	22052

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	542	491	467	Kg	96
Interior	389	338	304	Litros	39,9



Apertura electrónica
Electronic opening



Maneta
Handle



Cierre con bulones
Locking bolts

FR 8 D 2 bulones / *Bolts*
FR 13 D 4 bulones / *Bolts*

Caja ignífuga con
certificación sueca 60D para
la protección de datos
Resiste temperaturas de
hasta 1000 °C durante
60 minutos
Caja construida con material
aislante
Sistema de cierre electrónico
Ruedas desmontables
(FR 13 D)


*Antifire safes with sweden
certification 60D for data
protection
Support temperatures up to
1000 °C for 60 minutes
Safe built with isolate
material
Electronic locking system
Removable wheels (FR 13 D)*

*Cofre forte anti-fogo com
certificação sueca 60D para
proteção de dados
Resiste a temperaturas de
até 1000 °C durante
60 minutos
Cofre forte fabricado com
material isolante
Sistema de trancamento
electronico
Rodas desmontáveis
(FR 13 D)*



MOD FR 8 D

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621220544	Exterior	520	410	445	Kg 72,7
Referencia	22054	Interior	279	169	187	Litros 8,8



MOD FR 13 D

		ALTO	ANCHO	FONDO		
Cód. Barras	8422621220551	Exterior	629	479	467	Kg 116,4
Referencia	22055	Interior	364	214	167	Litros 13



FRA 81

ARCHIVADOR PROTECCIÓN PAPEL

CAJAS IGNÍFUGAS

FIREPROOF SAFES
COFRES ANTIFOGO



FRA 81



Archivador antifuego con
Certificación Sueca 90P para
protección de documentos

Resiste temperaturas de
hasta 1050 °C durante
90 minutos

Caja construida con material
aislante

Cierre automático de una
sola cerradura de seguridad
con posibilidad de cerrar
cada cajón
independientemente

*Antifire file cabinet with
Sweden Certification 90P for
document protection*

*Support temperatures up to
1050 °C for 90 minutes*

Safe built with isolate material

*Automatic locking system
with security key with
separate closing of each
drawer*

*Arquivador anti-fogo com
Certificação Sueca 90P para
proteção de documentos*

*Resiste a temperaturas de
até 1050 °C durante
90 minutos*

*Cofre forte fabricado com
material isolante*

*Trancamento automático de
uma só fechadura de
segurança com possibilidade
de fecho independente
de cada compartimento*



Apertura con llave
Key opening



MOD FRA 81

Cód. Barras	8422621220568
Referencia	22056

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	766	520	680	Kg	141
Interior	285	400	526	Litros	59,9

FAC **FR 123 P**
PROTECCIÓN PAPEL



FR 123 P



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening



Maneta
Handle



Cierre con bulones
Locking bolts
5 bulones / Bolts

Caja ignífuga con
Certificación Sueca 120P
para la protección de
documentos

Resiste temperaturas de
hasta 1000 °C durante
120 minutos

Caja construida con material
aislante

Sistema de cierre electrónico

Ruedas desmontables

Antifire safe with Sweden
Certification 120P for
document protection

Support temperatures up to
1000 °C for 120 minutes

Safe built with isolate material

Electronic locking system

Removable wheels

Cofre forte anti-fogo com
Certificação Sueca 120P
para proteção de documentos

Resiste a temperaturas de
até 1000 °C durante
120 minutos

Cofre forte fabricado com
material isolante

Sistema de trancamento
electronico

Rodas desmontáveis



MOD FR 123 P

Cód. Barras	8422621220537
Referencia	22053

	ALTO	ANCHO	FONDO		
Exterior	992	585	507	Kg	200
Interior	833	426	346	Litros	122,8



FRA 123 D

PROTECCIÓN SOPORTE MAGNÉTICO

CAJAS IGNÍFUGAS

FIREPROOF SAFES
COFRES ANTIFOGO



FRA 123 D



Caja ignífuga con
Certificación Sueca 60D
para la protección de datos

Resiste temperaturas de
hasta 1000 °C durante
60 minutos

Caja construida con material
aislante

Sistema de cierre electrónico

Ruedas desmontables

*Antifire safe with Sweden
Certification 60D for data
protection*

*Support temperatures up to
1000 °C for 60 minutes*

Safe built with isolate material

Electronic locking system

Removable wheels

*Cofre forte anti-fogo com
Certificação Sueca 60D para
proteção de dados*

*Resiste a temperaturas de
até 1000 °C durante
60 minutos*

*Cofre forte fabricado com
material isolante*

*Sistema de trancamento
electronico*

Rodas desmontáveis



Apertura electrónica
Electronic opening



Maneta
Handle



Cierre con bulones
Locking bolts
5 bulones / *Bolts*



MOD FRA 123 D

Cód. Barras	8422621220575
Referencia	22057

	ALTO	ANCHO	FONDO	
Exterior	992	585	507	Kg 241,3
Interior	728	315	210	Litros 48,2